



**FAST™**

# FAST TM

snack machines



- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (patented)
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (patented)
- Elettronica 16 bit
- Illuminazione con Power Led con Energy Saving
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con "Flash Key"
- Ampio display LCD grafico monocromatico 240x128 pixel
- Dimensioni interne maggiorate per la gestione prodotti di ingombro superiore alla media:
  - Distanza tra vetro e cassetto aumentata rispetto alla versione standard
  - Tasca caduta prodotto allargata a tutto il volume disponibile
  - Il frontale è in vetro e dotato di illuminazione LED (ON-OFF)
  - Sportello maggiorato rinforzato e personalizzabile
- Kit Display cassette e cassette spingitori (optional)
- Serratura Riolda RS1
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici
- Configurazioni possibili 1T - 2T - 3T (Snack + Drink + Food)
- Distributori in classe A+ (versione 900) e A++ (versione 1050)



Winning GCD

Fast TM 900



Tasca e sportello di prelievo maggiorati



Sistema Easy Click

Caratteristiche Generali		Fast TM 900	Fast TM 1050
Altezza	mm	1830	1830
Larghezza	mm	900	1050
Profondità	mm	790	790
Ingombro porta aperta	mm	1660	1810
Peso	Kg	260	330
Superfici e componenti porta		metallo	metallo
Profilo antiscasso		no	no
Alimentazione	V / Hz	230/50	230/50
Consumo EVA-EMP (idle mode)	Wh / h	228	228
Temperatura minima interna	C°	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso	+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Protocollo		MDB/Executive/BDV	MDB/Executive/BDV
Colore standard		Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005	Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005

## Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60  
36015 Schio · Vicenza · Italy  
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010  
info@fas.it  
**www.fas.it**

